

Kontakt Daten für den Konzertsaal ALSION

Bühne: ALSION
Adresse: Alsion 2
PLZ / Stadt: 6400 Sønderborg
Telefon: +45 65508011

Bühnenverantwortlicher: Søren Knudsen
Adresse: Skeldevej 12
PLZ / Stadt: 6310 Broager
Telefon: +45 40680102
E-mail: sk@alsion.dk

Technische Angaben für ALSION

Saal

Bühnengröße:

Max. 12 Meter
20000 x 12000 x 900 mm. Breite x Tiefe x Höhe.

Medium 9 Meter
20000 x 9000 x 900 mm. Breite x Tiefe x Höhe.

Min. 6 Meter
20000 x 6000 x 900 mm. Breite x Tiefe x Höhe.

Max. Belastung auf dem Bühnenboden:
7,5 kN/m² (750 kg/m².)

Bühneneinrichtung - Tracks

5 Tracks durchziehen die Bühne, jeder Track ist in der Mitte geteilt
1 Seitenteil befindet sich auf der Königs-Seite und ein weiteres auf der Königinnen-Seite.

Belastung der Bühnen-Tracks
Max. Belastung pro Track 10kN (1000 kg)
Punktuelle Belastung pro Track 1,5kN (150 kg)

Licht / Vorhang

300 x 300 mm Aluminiumbahn mit 25 Bahnpunkten. Max. Größe 12000 x 14000 mm.

Bühnenvorhang

Hinterer Vorhang:

2 Vorhänge á 10000 x 8500
1 weisser Molino 16000 x 8500
10 Seitenbahnen á 8500 x 2900
6 Seitenbahnen á 8500 x 2000

Vorderer Vorhang:

2 Vorhänge á 10000 x 8500 als Kabarett-Vorhang

Bühnenstrom:

1 x 125 A auf der linken Seite
2 x 63 A auf der linken Seite

Licht

Lichtpult: ETC Congo

Ethernet kompatibles ACN Netzwerk mit DMX – ACN Konverter

Dimmer: 96 Kreise jeweils 10A

Non dim: 48 Kreise jeweils 20 A

Lampen

4 stk. ETC Source Four 5 deg.

4 stk. ETC Source Four 10 deg.

20 stk. ETC Source Four Zoom 15 - 30 deg.

20 stk. ETC Source Four Zoom 25 - 50 deg.

12 stk. ETC Source Four PARNel.

70 stk. ETC Source Four 5 CMC.

4 stk. ETC Source Four MultiPAR.

8 stk. ETC Barndoors for PARNel..

8 stk. Chroma-Q Broadway Coler Changer with GelString for 16 coler.

2 stk. Robert Juliet AXEL 1117 Followspot.

Lautverhältnisse

FOH:

Yamaha PM 5D/RH
TC M3000
Tascam CD Recorder Typ RW2000
Sony DVD Recorder.

Lautsprecher:

LR System mit D&B Audio Technik: Q1/Q7 samt Qsub. (6 x Q1 + 1 x Q7) pro. Seite.

Monitor:

12 aktive Sender
6 stk. L'Acoustics LA112XT

Mikrofon:

5 Shure Beta 58a
2 Shure Beta 57a
2 Shure Beta 87a
8 Shure SM 57
1 Shure Beta 52a
1 Shure D112
2 EV RE 20
1 Neumann KMS 105
5 AKG C535B
3 AKG SE300 mit CK91
3 DPA 4061 SL
2 DPA 4006
4 Sennheiser E604
4 Sennheiser E608
1 Sennheiser ME 36 mit MZH 3040
1 rote NT4
2 Sennheiser 332 G2 mit ME 4 mic.
2 Sennheiser 332 G2.

Für Besucher mit Hörschaden:

Infrarotsender mit Induktionsleitung/Höranlage.
Kann 20 transportable 2 Kanäle empfangen.